Nom d\'une variable spécifique dans oef/var.proc
Bonjour,
Dans un module de type OEF, j'aimerais savoir s'il est possible, dans main.phtml, d'avoir accès à une variable créée dans oef/var.proc indiquant si l'élève a répondu juste à la question qu'on vient de lui poser, ou pas (afin d'intercepter cette donnée sans avoir à réévaluer la réponse de l'élève).
Là, je songe à \$score, mais passé-je à côté de quelque chose ?
Merci par avance,
 Jill-Jênn
Re:Nom d\'une variable spécifique dans oef/var.proc
Regarde dans le fichier README de "scripts/anstype". Il y a des détails sur les variables utilisées lors de l'analyse des réponses.
Re:Nom d\'une variable spécifique dans oef/var.proc
OK, freegot semble être plus adaptée à ce que je cherche :) Merci !
freegot This is a numerical variable. Its content is incremented by 1 if the answer is 100% OK, none if it is false, or anything between 0 and 1 for partially good answer. It is not recommended to decrement this value, nor to increment it more than 1. The real score is computed using it.
Re:Nom d\'une variable spécifique dans oef/var.proc
Pour une raison qui m'échappe, freegot vaut 2 quand c'est juste, 0 quand c'est faux. Peut-être que la réponse est analysée deux fois
Re:Nom d\'une variable spécifique dans oef/var.proc Posté par sophie.lemaire - 29-07-2010 à 07:30
Roniour

Bonjour,

Pour information, en plus des variables \reply1, \reply2,... qui renvoient toute l'information nécessaire pour reconstituer les réponses de l'utilisateur aux champs de réponse 1, 2,...

il existe des variables \sc_reply1, \sc_reply2,... qui indiquent si les réponses sont justes ou non : \sc_reply1 vaut 1 si la réponse donnée au 1er champ de réponse est juste, 0.5 si elle est partiellement juste et 0 si elle est fausse, pour les types de réponse où elle n'a pas été définie explicitement (le contenu de \sc_reply1 est précisé dans l'aide de createxo avec la description du type de réponse).

Sophie Lemaire

 	======	